

RYLSOL OXÍGENO



Tubo liso de caucho sintético de color azul con refuerzo textil de poliéster fabricado en continuo.



Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire comprimido y soldadura en oxígeno. Certificada bajo Norma EN ISO 3821.

Construcción:

Tubo de caucho sintético, liso, reforzado con tejido de poliéster.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 100m.

Rango de temperatura de servicio:

-20°C a 80°C

Color:

Azul/Negro

Norma:

EN ISO 3821

Marcado:

RYLSOL WELDING OXYGEN - ISO 3821 - WP 20 BAR (300PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - Ø"



Referencia	Díámetro Interior	Díámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C206006	6	14	20	300	60	870	0,15
C206008	8	16	20	300	60	870	0,18
C206010	10	18	20	300	60	870	0,20
C206012	12	21	20	300	60	870	0,22

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSa en: tipsaag@tipsa.com