

# RYLSOL ACETILENO



Tubo liso de caucho sintético de color rojo con refuerzo textil de poliéster fabricado en continuo.



#### Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire comprimido y soldadura en acetileno.  
Certificada con Norma EN ISO 3821.

#### Construcción:

Tubo de caucho sintético, liso, reforzado con tejido de poliéster.

#### Longitud estándar:

Disponible en tramos de 100m.

#### Rango de temperatura de servicio:

-20°C a 80°C

#### Color:

Rojo/Negro

#### Norma:

EN ISO 3821

#### Marcado:

RYLSOL WELDING ACETYLENE - ISO 3821 - WP 20 BAR (300PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - Ø"



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C207006	6	14	20	300	60	870	0,15
C207008	8	16	20	300	60	870	0,18
C207009	9	16	20	300	60	870	0,17
C207010	10	18	20	300	60	870	0,20
C207012	12	21	20	300	60	870	0,22

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSa en: [tipsaag@tipsa.com](mailto:tipsaag@tipsa.com)