

RYLTREL 100

Tubo liso de termocaucho de color negro con interior de poliamida blanca con refuerzo textil fabricado en continuo.



Aplicaciones:

Manguera para fumigación profesional a 100 bar y para productos químicos, disolventes y pinturas.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 100m. Para el diámetro 8x16 mm también disponible en 50m.

Color:

Negro/Blanco

Construcción:

Tubo interior de Poliamida (PA), muy resistente a agentes químicos, con refuerzo de poliéster, y recubrimiento de Termocaucho.

Rango de temperatura de servicio:

-20°C a 65°C

Norma:

ISO 1307

Marcado:

RYLTREL 100 FUMIGATION-HEAVY DUTY - WP 100 BAR (1450PSI) BP 300 BAR (4350PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - I.D.Ø"



| Referencia | Diámetro Interior | Diámetro Exterior | Presión de Trabajo | | Presión de Rotura | | Peso |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|------|
| | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |
| C220106 | 6 | 14 | 100 | 1450 | 300 | 4350 | 0,19 |
| C220108 | 8 | 16 | 100 | 1450 | 300 | 4350 | 0,21 |
| C220110 | 10 | 18 | 100 | 1450 | 300 | 4350 | 0,25 |
| C220112 | 12 | 21 | 100 | 1450 | 300 | 4350 | 0,32 |
| C220116 | 16 | 24 | 100 | 1450 | 300 | 4350 | 0,40 |

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSa en: tipsaag@tipsa.com