

OROTAWA S80

Tubo liso de termocaucho de color negro con "refuerzo trenzado" textil de poliéster fabricado en continuo.



Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire comprimido, agua y para conducción de productos fitosanitarios, carterillas y equipos de fumigación a 80 Bar.

Construcción:

Tubo ligero y flexible, fabricado en continuo de termocaucho con refuerzo textil de poliéster.

Longitud estándar:

Disponibile en tramos 100m.

Rango de temperatura de servicio:

-20°C a 60°C

Color:

Negro

Norma:

ISO 1307

Marcado:

OROTAWA S80 FUMIGATION - WP 80 BAR (1160PSI) BP 240 BAR (3480PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - I.D. Ø" - ISO 1307



Referencia	Díámetro Interior	Díámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C230008	8	15	80	1160	120	3480	0,18
C230010	10	17	80	1160	120	3480	0,21
C230013	13	21	80	1160	120	3480	0,25

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com