

OROTAWA L20

Tubo liso de termocaucho de color negro con refuerzo textil de poliéster fabricado en continuo.



Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire comprimido, agua y para conducción de productos fitosanitarios, carretillas y equipos de fumigación a 20 Bar.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 100m hasta Ø13mm, en tramos de 50m para Ø15mm y Ø16mm y en tramos de 20 y 50m para Ø19mm y Ø25mm.

Color:

Negro

Construcción:

Tubo ligero y flexible, fabricado en continuo de termocaucho con refuerzo textil de poliéster.

Rango de temperatura de servicio:

-20°C a 60°C

Norma:

ISO 1307

Marcado:

OROTAWA L20 FUMIGATION - WP 20 BAR (300PSI) BP 60 BAR (870PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - I.D. Ø" - ISO 1307



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C230813	8	13	20	300	60	870	0,11
C231015	10	15	20	300	60	870	0,18
C231217	12	17	20	300	60	870	0,20

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com