

# OROTAWA L80

Tubo liso de termocaucho de color negro con refuerzo textil de poliéster fabricado en continuo.



#### Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire comprimido, agua y para conducción de productos fitosanitarios, carretillas y equipos de fumigación a 80 Bar.

#### Longitud estándar:

Disponible en tramos 100m.

#### Color:

Negro

#### Construcción:

Tubo ligero y flexible, fabricado en continuo de termocaucho con refuerzo textil de poliéster.

#### Rango de temperatura de servicio:

-20°C a 60°C

#### Norma:

ISO 1307

#### Marcado:

OROTAWA L80 FUMIGATION - WP 80 BAR (1160PSI) BP 240 BAR (3480PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - I.D. Ø" - ISO 1307



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C238008	8	15	80	1160	120	3480	0,18
C238010	10	17	80	1160	120	3480	0,21
C238012	12	20	80	1160	120	3480	0,25

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com