

# RYLSOL MULTI

Tubo liso de termocaucho de color azul e interior negro con refuerzo textil fabricado en continuo.



### Aplicaciones:

Manguera muy flexible para impulsión de aire comprimido y agua, limpieza industrial y herramienta neumática. Uso Atóxico.

### Longitud estándar:

Disponibile en tramos de 100 m para Ø 6mm, 50 y 100m para Ø 8-10-12mm y de 50 m a partir de Ø 15mm.

### Color:

Azul

### Construcción:

Tubo interior de termocaucho polivalente, refuerzo textil de fibras sintéticas de alta tenacidad, cubierta protectora extrudada con polímeros. Radio de giro: 4 x diámetro interior. Material libre de silicona.

### Rango de temperatura de servicio:

-15°C a 60°C

### Norma:

ISO 1307

### Marcado:

RYLSOL multi AIR & WATER - WP 20 BAR (300PSI) BP 60 BAR (870PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - I.D. Ø" - ISO 1307



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C260613	6	13	20	300	60	870	0,15
C260815	8	15	20	300	60	870	0,18
C261017	10	17	20	300	60	870	0,21
C261219	12	19	20	300	60	870	0,24
C261522	15	22	20	300	60	870	0,27
C261927	19	27	20	300	60	870	0,44
C262533	25	33	20	300	60	870	0,53
C263039	30	39	20	300	60	870	0,61

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com