

# RYLKHOR 10



Tubo estriado de termocaucho de color negro con refuerzo textil de poliéster fabricado en continuo.



### Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire comprimido y agua a baja presión, Limpieza de suelos, con agua y detergentes industriales. Uso atóxico.

### Construcción:

Fabricada en tubo de PVC negro ligero y flexible con refuerzo de espiral en poliéster y cubierta en PVC transparente. Superficie interior lisa y exterior estriada.

### Longitud estándar:

Disponible en tramos de 100 m hasta Ø 12mm y de 50 m a partir de Ø 15mm.

### Rango de temperatura de servicio:

-15°C a 60°C

### Color:

Negro

### Norma:

ISO 1307

### Marcado:

RYLKHOR 10 AIR & WATER - WP 20 BAR (300PSI) BP 60 BAR (870PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - I.D. Ø" - ISO 1307



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C270815	8	15	20	300	60	870	0,18
C271017	10	17	20	300	60	870	0,19
C271219	12	19	10	145	30	435	0,22
C271522	15	22	10	145	30	435	0,28
C271927	19	27	10	145	30	435	0,41
C272231	22	31	10	145	30	435	0,45
C272534	25	34	10	145	30	435	0,52
C273041	30	41	10	145	30	435	0,58
C273547	35	47	10	145	30	435	0,65

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com