

RYLPRESS 20

Tubo estriado de termocaucho de color negro con interior de hytrel de color azul con refuerzo textil fabricado en continuo.



Aplicaciones:

Manguera para compresores, retornos hidráulicos, conducción de aceites, disolventes y otros materiales corrosivos.

Longitud estándar:

Disponibile en tramos de 100 m hasta Ø 12mm y de 50 m a partir de Ø 15mm.

Color:

Negro/Azul

Construcción:

Tubo interior hytrel azul, refuerzo con tejido de poliéster y cubierta de termocaucho estriado.

Rango de temperatura de servicio:

-20°C a 60°C

Norma:

ISO 1307

Marcado:

RYLPRESS 20 MULTIPURPOSE - WP 20 BAR (300PSI) BP 60 BAR (870PSI) - Ø int mm x Ø ext mm - I.D. Ø"



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C280613	6	13	20	300	60	870	0,16
C280816	8	16	20	300	60	870	0,19
C281018	10	18	20	300	60	870	0,23
C281221	12	21	20	300	60	870	0,30
C281525	15	25	20	300	60	870	0,37
C281930	19	30	20	300	60	870	0,58
C282535	25	35	20	300	60	870	0,75

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSa en: tipsaag@tipsa.com