

RYLTEC 1158

Manguera de mandrino de caucho EPDM exterior rojo e interior negro con refuerzo de malla metálica para circulación de vapor.



Aplicaciones:

Manguera de Mandrino para circulación de vapor hasta 210°C.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 40 m.

Color:

Rojo

Construcción:

Tubo interior de caucho EPDM, con refuerzo de malla metálica. Tubo exterior de caucho CR, resistente a la abrasión.

Rango de temperatura de servicio:

-30°C a 210°C

Norma:

ISO 1307

Marcado:

RYLTEC 1158 SATURATED STEAM - STEEL WIRE - MAX. 210 C - WP 17 BAR (250PSI) - Ref. Ø



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(mm)	(kg/m)	(mts)
C301013	13	24	17	250	170	750	130	0,40	40
C301016	16	28	17	250	170	750	150	0,57	40
C301019	19	31	17	250	170	750	190	0,73	40
C311025	25	38	17	250	170	750	250	0,80	40
C301032	32	46	17	250	170	750	340	1,00	40
C301038	38	51	17	250	170	750	380	1,40	40
C301050	50	67	17	250	170	750	500	1,80	40

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com