

RYLTEC 1210

Manguera de mandrino de caucho SBR con refuerzo textil.



Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire y agua a 10 bar, compresores, equipos de neumática, minería y obra pública. Para usos generales de la industria y construcción.

Construcción:

Tubo interior de caucho sintético SBR, resistente a aceites en suspensión con refuerzo textil de Poliéster. Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM.

Longitud estándar:

Disponibile en tramos de 40 m hasta Ø 51 mm y 20 m a partir de Ø 60 mm.

Rango de temperatura de servicio:

-30°C a 85°C

Color:

Negro

Norma:

ISO 1307

Marcado:

RYLTEC 1210 COMPRESSED AIR & WATER DELIVERY HOSE - STANDARD DUTY - WP 10 BAR (150PSI) - Ref. Ø



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(mm)	(kg/m)	(mts)
C303013	13	22	10	150	30	450	120	0,30	40
C303016	16	25	10	150	30	450	150	0,42	40
C303019	19	29	10	150	30	450	180	0,50	40
C303025	25	35	10	150	30	450	250	0,60	40
C303030	30	40	10	150	30	450	300	0,70	40
C303032	32	42	10	150	30	450	320	0,78	40

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com

RYLTEC 1210



KURIYAMA
HOLDINGS



Manguera de mandrino de caucho SBR con refuerzo textil.

Referencia	Díámetro Interior	Díámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(mm)	(kg/m)	(mts)
C303035	35	45	10	150	30	450	380	0,85	40
C303038	38	48	10	150	30	450	400	0,95	40
C303040	40	51	10	150	30	450	400	1,05	40
C303045	45	56	10	150	30	450	450	1,15	40
C303051	51	62	10	150	30	450	500	1,30	40
C303060	60	72	10	150	30	450	660	1,50	20
C303070	70	83	10	150	30	450	750	1,90	20
C303076	76	89	10	150	30	450	900	2,25	20
C303080	80	93	10	150	30	450	950	2,65	20
C303090	90	103	10	150	30	450	1050	3,20	20
C303102	102	116	10	150	30	450	1150	3,60	20
C303127	127	142	10	150	30	450	1250	4,40	20
C303152	152	167	10	150	30	450	1500	5,00	20

TIPSA se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com