

Manguera de mandrino de caucho SBR con refuerzo textil.



Aplicaciones:

Manguera para impulsión de aire y agua a 20 bar, compresores, equipos de neumática, minería y obra pública. Para usos generales de la industria y construcción.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 40 m hasta Ø 51 mm y 20 m a partir de Ø 60 mm.

Color:

Negro sobre raya longitudinal amarilla.

Construcción:

Tubo interior de caucho sintético SBR, resistente a aceites en suspensión con refuerzo textil de Poliéster. Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM.

Rango de temperatura de servicio:

-30°C a 85°C

Norma:

ISO 1307

Marcado:

RYLTEC 1220 COMPRESSED AIR HOSE - HEAVY DUTY - WP 20 BAR (300PSI) - Ref. Ø



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(mm)	(kg/m)	(mts)
C305013	13	23	20	300	60	900	120	0,33	40
C305016	16	26	20	300	60	900	150	0,45	40
C305020	19	31	20	300	60	900	190	0,58	40
C305025	25	37	20	300	60	900	250	0,72	40
C305030	30	42	20	300	60	900	300	0,82	40
C305032	32	45	20	300	60	900	320	1,10	40

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSa en: tipsaag@tipsa.com

Manguera de mandrino de caucho SBR con refuerzo textil.

Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(mm)	(kg/m)	(mts)
C305035	35	49	20	300	60	900	350	1,30	40
C305038	38	53	20	300	60	900	400	1,50	40
C305040	40	55	20	300	60	900	400	1,65	40
C305045	45	60	20	300	60	900	450	1,80	40
C305051	51	66	20	300	60	900	500	2,10	40
C305060	60	75	20	300	60	900	660	2,35	20
C305063	63	78	20	300	60	900	700	2,55	20
C305075	76	92	20	300	60	900	900	3,25	20
C305090	90	106	20	300	60	900	1050	3,75	20
C305102	102	119	20	300	60	900	1250	4,10	20

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaag@tipsa.com

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despi / Barcelona, Spain

T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com