

RYLTEC 2700

Manguera de mandrino de caucho NR conductor con refuerzo textil y espiral de alambre de acero e hilo de cobre antiestático.



Aplicaciones:

Manguera de mandrino con tubo interior de caucho NR conductor y antriabrasivo para impulsión y aspiración, con refuerzo textil de poliéster. Tubo exterior de caucho sintético y NR de alta resistencia. **Antiestática**

Construcción:

Tubo interior de caucho conductor NR resistente a la abrasión (75 mm³). Refuerzo textil de Poliéster con espiral de alambre de acero e hilo de cobre conductor. Cubierta de caucho sintético resistente al Ozono ambiental (envejecimiento) y a la abrasión.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 20 m.

Rango de temperatura de servicio:

-30°C a 80°C

Color:

Negro sobre raya longitudinal verde.

Norma:

ISO 1307

Marcado:

RYLTEC 2700 - BULK MATERIAL SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR (150PSI) - Ref. Ø



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Vacío	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	bar	bar	psi	bar	psi	(mm)	(kg/m)	(mts)
C313019	90	110	0,9	10	150	30	450	900	4,55	20
C313025	102	121	0,9	10	150	30	450	1150	4,90	20
C313030	115	135	0,9	10	150	30	450	1300	6,17	20
C313032	152	171	0,9	10	150	30	450	1500	9,05	20