

Manguera de mandrino de caucho EPDM azul exterior y blanco interior con refuerzo textil y espiral de acero.



Aplicaciones:

Manguera de mandrino para aspiración e impulsión de productos alimenticios, tales como leche, vino, cerveza, alcohol al 92%, zumo de frutas, yogurt. También para aplicaciones de aire caliente y vapor a 120°C.

Construcción:

Tubo interior de caucho sintético EPDM atóxico blanco con refuerzo téxtil de alta tenacidad y espiral de acero. Cubierta exterior de caucho sintético EPDM azul resistente a la abrasión e intemperie.

Longitud estándar:

Disponibile en tramos de 40 m hasta Ø 51 mm y 20 m desde Ø 63 mm.

Rango de temperatura de servicio:

-30°C a 120°C

Color:

Azul sobre raya longitudinal blanca.

Norma:

NORMA FDA titulo 21 177.2600 --ISO 1307

Marcado:

RYLTEC 2512 - MILK TANKER SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR (150PSI) - FDA - Ref. Ø



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Vacío	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	bar	bar	psi	bar	psi	(mm)	(kg/m)	(mts)
C315019	19	30	0,9	10	150	30	450	130	0,50	40
C315025	25	38	0,9	10	150	30	450	175	0,70	40
C315038	38	51	0,9	10	150	30	450	245	1,20	40
C315040	40	53	0,9	10	150	30	450	250	1,27	40
C315045	45	55	0,9	10	150	30	450	290	1,50	40
C315051	51	66	0,9	10	150	30	450	300	1,86	40
C315063	63	78	0,9	10	150	30	450	400	2,20	20
C315076	76	89	0,9	10	150	30	450	500	3,32	20
C315090	90	105	0,9	10	150	30	450	900	3,74	20
C315102	102	118	0,9	10	150	30	450	1000	4,50	20