

RYLTEC 2700 LIGHT CORRUFLEX

Manguera de mandrino de caucho NR conductor con refuerzo textil y espiral de alambre de acero e hilo de cobre antiestático.



Aplicaciones:

Manguera de mandrino antiabrasiva y construcción corrugada, con gran flexibilidad para succión y propulsión de materiales abrasivos como cemento seco, yeso, arena y otros productos en polvo y abrasivos. **Antiestática**

Construcción:

Tubo interior de caucho conductor NR resistente a la abrasión (**90 mm³**). Refuerzo textil de Poliéster con espiral de alambre de acero e hilo de cobre conductor. Cubierta de caucho corrugado sintético resistente al Ozono ambiental (envejecimiento) y a la abrasión.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 20 m.

Rango de temperatura de servicio:

-30°C a 70°C

Color:

Negro sobre raya longitudinal verde.

Norma:

ISO 1307

Marcado:

RYLTEC 2700 LIGHT CORRUFLEX BULK MATERIAL SUCTION AND DISCHARGE - WP 6 BAR (90PSI) - Ref. Ø



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Vacío	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Peso	Largo
	(mm)	(mm)	bar	bar	psi	bar	psi	(mm)	(kg/m)	(mts)
C321076	76	88	0,9	6	90	18	270	266	3,80	20
C313025	102	115	0,9	6	150	18	270	355	4,90	20