

Manguera de mandrino de caucho NBR azul exterior e interior blanco con refuerzo textil y espiral de acero.



Aplicaciones:

Manguera de mandrino para aspiración e impulsión de productos alimenticios, tales como aceite de oliva, productos grasos, leche, vino, cerveza, zumo de frutas, yogur y alcohol al 96%.

Construcción:

Tubo interior de caucho NBR atóxico blanco con refuerzo textil de alta tenacidad y espiral de acero. Cubierta exterior de caucho NBR/PVC azul resistente al abrasión y excelente, resistencia al ozono ambiental, resistente al aceite.

Longitud estándar:

Disponible en tramos de 40 m.

Rango de temperatura de servicio:

-30°C a 80°C

Color:

Azul sobre raya longitudinal blanca.

Norma:

NORMA FDA titulo 21 177.2600 --ISO 1307

Marcado:

RYLTEC 2612 - FAT FOOD & BEVERAGES SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR (150PSI) - FDA - Ref. Ø



| Referencia | Diámetro Interior | Diámetro Exterior | Presión de Vacío | Presión de Trabajo | | Presión de Rotura | | Radio de Curvatura | Peso | Largo |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--------|-------|
| | (mm) | (mm) | bar | bar | psi | bar | psi | (mm) | (kg/m) | (mts) |
| C325019 | 19 | 31 | 0,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 0,74 | 40 |
| C325025 | 25 | 38 | 0,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 0,92 | 40 |
| C325032 | 32 | 44 | 0,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 96 | 1,09 | 40 |
| C325038 | 38 | 51 | 0,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 114 | 1,27 | 40 |
| C325051 | 51 | 66 | 0,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 1,64 | 40 |
| C325063 | 63 | 78 | 0,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 189 | 2,15 | 40 |
| C325076 | 76 | 89 | 0,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 2,58 | 40 |